

# Тепловые шкафы Hatco серии Flav-R-Savor® FSHC-12W1, -12W2, -17W1, -17W1D, -17W2, -17W2D



Тепловой шкаф Hatco FSHC-17W1

Универсальные тепловые шкафы Hatco серии Flav-R-Savor® позволяют хранить и поддерживать температуру подачи разнообразных готовых продуктов.

Электронное управление нагревом и влажностью обеспечивает безопасное хранение продуктов в идеальной среде при необходимой температуре.

## Характеристики

- Доступны модели тепловых шкафов с односторонним и двусторонним доступом
- Электронная панель управления температурой и влажностью с цифровым дисплеем
- Диапазон рабочих температур: от 27° до 93° C
- Нижняя граница рабочих температур идеально подходит для расстойки теста
- Полностью изолированные двери, стенки и блок управления способствуют сохранению тепла
- Резервуар для воды объемом 7,5 литра
- Отсутствие прямого контакта воды с нагревательными элементами значительно облегчает очистку
- Модели FSHC-12W вмещают до 12 подносов американского стандарта размером 457x660 мм или до 24 гастроемкостей размером GN 1/1 (305x508 мм)
- Модели FSHC-17W вмещают до 17 подносов американского стандарта размером 457x660 мм или до 34 гастроемкостей размером GN 1/1 (305x508)
- Стеклопакетные дверцы предоставляют отличный обзор
- Модели FSHC-17W1D/17W2D оснащаются не полноразмерными дверцами во всю высоту шкафа, как другие модели серии, а двойными дверцами, разделенными по горизонтали
- При заказе оборудования опционально доступны дверцы из нержавеющей стали
- Дверцы оснащаются магнитной защелкой
- Возможен выбор стороны открытия дверей
- Корпус и внутренние поверхности камеры выполняются полностью из нержавеющей стали
- Колесики диаметром 127 мм с блокираторами на передних

# Тепловые шкафы Hatco серии Flav-R-Savor® FSHC-12W1, -12W2, -17W1, -17W1D, -17W2, -17W2D



## Технические характеристики

Модель	Исполнение	Кол-во дверей	Габариты (ШхГхВ)	Электрические характеристики	Мощность	Вес брутто
FSHC-12W1	Одностороннее	1	659 x 883 x 1 455 мм	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц, 8-9 А	1,80-2,14 кВт	138 кг
FSHC-12W2	Сквозное	2	659 x 883 x 1 455 мм	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц, 8-9 А	1,80-2,14 кВт	143 кг
FSHC-17W1	Одностороннее	1	659 x 883 x 1 869 мм	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц, 8-9 А	1,80-2,14 кВт	160 кг
FSHC-17W1D	Одностороннее	2	659 x 883 x 1 869 мм	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц, 8-9 А	1,80-2,14 кВт	154 кг
FSHC-17W2	Сквозное	2	659 x 883 x 1 869 мм	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц, 8-9 А	1,80-2,14 кВт	154 кг
FSHC-17W2D	Сквозное	4	659 x 883 x 1 869 мм	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц, 8-9 А	1,80-2,14 кВт	177 кг



Тепловой шкаф Hatco FSHC-12W1

### Расположение шнура

Нижний правый угол правой боковой поверхности теплового шкафа

### Конфигурация вилки



CEE 7/7 Schuko

### Объем резервуара для воды

7,5 литров

### Вместимость

Модели FSHC-12W:

12 уровней по 1 подносу американского стандарта (457x660 мм) или 2 гостроемкости GN 1/1 (305x508 мм)  
Всего 12 подносов или 24 гостроемкости GN 1/1

Модели FSHC-17W:

17 уровней по 1 подносу американского стандарта (457x660 мм) или 2 гостроемкости GN 1/1 (305x508 мм)  
Всего 17 подносов или 34 гостроемкости GN 1/1

Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления