

Открытая фритюрница Henny Penny OFE 141 / OFE 142

Доступные комплектации

Наименование	Описание оборудования
OFE 141 Split	Фритюрница, 1 ванна, 2 зоны готовки, контроллер Computron 1500, 2 корзины, фильтрация, 380 В, 3 фазы, 50-60 Гц
OFE 141 Split	Фритюрница, 1 ванна, 2 зоны готовки, контроллер Computron 1500, 2 корзины, без фильтрации, 380 В, 3 фазы, 50-60 Гц
OFE 141 Full	Фритюрница, 1 ванна, 1 зона готовки, контроллер Computron 1500, 2 корзины, фильтрация, 380 В, 3 фазы, 50-60 Гц
OFE 141 Full	Фритюрница, 1 ванна, 1 зона готовки, контроллер Computron 1500, 2 корзины, без фильтрации, 380 В, 3 фазы, 50-60 Гц
OFE 142 Split	Фритюрница, 2 ванны, 4 зоны готовки, контроллер Computron 1500, 4 корзины, фильтрация, 380 В, 3 фазы, 50-60 Гц
OFE 142 Split	Фритюрница, 2 ванны, 4 зоны готовки, контроллер Computron 1500, 4 корзины, без фильтрации, 380 В, 3 фазы, 50-60 Гц
OFE 142 Full	Фритюрница, 2 ванны, 2 зоны готовки, контроллер Computron 1500, 4 корзины, фильтрация, 380 В, 3 фазы, 50-60 Гц
OFE 142 Full	Фритюрница, 2 ванны, 2 зоны готовки, контроллер Computron 1500, 4 корзины, без фильтрации, 380 В, 3 фазы, 50-60 Гц



Открытые фритюрницы OFE-141 / OFE-142 производятся на заводе корпорации Henny Penny в Суджоу (Китай), сохраняя при этом американскую технологию производства и систему контроля качества.

Характеристики

- Жарочные ванны и корпус фритюрницы изготовлены из нержавеющей стали
- Холодная зона, расположенная под нагревательными элементами
- Контроллер Computron 1500 (LED дисплей с индикацией времени и температуры готовки, программирование готовок)
- Прочные колесики (2 колеса с фиксацией)
- Встроенная система фильтрации (опционально)
- Гарантия – 1 год

Технические характеристики OFE 141 / OFE 142

	OFE 141	OFE 142
Размеры (Ш x Г x В), мм	482 x 859 x 1177 мм	830 x 859 x 1177 мм
Вместимость масла, л/ванна	Full – 27 / Split - 13	Full – 27 / Split - 13
Вместимость продукта, кг	Full – 5.7 / Split – 2.9	Full – 5.7 / Split – 2.9
Электрика	380 В, 3 фазы, 50-60 Гц, Full – 21.2 А/ванна, Split – 10.6 А/ванна	
Вес с упаковкой	120 кг	210 кг
Объем коробки	0,75 м ³	1,17 м ³

Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления