

Тепловые витрины



Выбор тепловой витрины является одним из ключевых моментов при проектировании торговой точки. Именно витрина и ее содержимое привлекают внимание потенциальных клиентов или, наоборот, заставляют пройти мимо. Качественная тепловая витрина является также залогом правильного хранения готовой продукции, что позволит Вам заранее подготовиться к периодам пиковой нагрузки, сократив при этом процент отходов.



Термовлажностные витрины Henny Penny

Термовлажностные витрины предназначены для хранения готовых горячих блюд до подачи клиенту. Вы можете в течение длительного времени хранить в таких витринах различные продукты, сохраняя при этом их аромат, вкус и текстуру.

В витринах серии HMR применяется технология равномерного нагрева THERMA-VEC®. Мягкая циркуляция воздуха предотвращает появление слишком горячих или слишком холодных зон и парообразование. Сенсоры контролируют уровень температуры и скорость циркуляции воздуха, чтобы поддерживать оптимальные условия внутри витрины даже при открытых дверцах.

Витрины серии HMR оснащены гнутым фронтальным закаленным стеклом, яркой подсветкой (витрина может работать и без подсветки), верхним и нижним нагревом, которые регулируются индивидуально.

Витринные тепловые шкафы Henny Penny могут быть установлены как в рабочей зоне кухни, так и в зоне обслуживания покупателей. В двухуровневых витринах каждый уровень изолирован, имеет индивидуальное управление настройками температуры и влажности. Все остекление витринных шкафов выполнено из закаленного стекла, а корпус оборудования – из нержавеющей стали.

		Модель	Размеры (Ш x Г x В), мм	Вместимость*	Мощность, кВт*	Вес, кг
Традиционные витрины		HMR 103	1099 x 938 x 796	3 x GN1/1 + 3 x GN1/3	4.26	164
		HMR 104	1429 x 938 x 796	4 x GN1/1 + 4 x GN1/3	4.99	200
		HMR 105	1759 x 938 x 796	5 x GN1/1 + 5 x GN1/3	6.37	234
		HMR 106	2089 x 938 x 796	6 x GN1/1 + 6 x GN1/3	7.62	283
		HMR 107	2419 x 938 x 796	7 x GN1/1 + 7 x GN1/3	8.99	316
Витринные тепловые шкафы		CW 114	1543 x 756 x 508	4 x GN1/1 или 3 подноса 457 x 660 мм**	3.67	115
		CW 216	1543 x 756 x 832	4 x GN1/1 или 3 подноса 457 x 660 мм (низ) 4 x GN2/3 и 2 подноса 457 x 660 мм (верх)	4.47	148
		CWH 23	1543 x 756 x 832	3 подноса 457 x 660 мм (низ) 2 подноса 457 x 660 мм (верх)	4.47	147
		CWH 35	2438 x 756 x 832	5 подносов 457 x 660 мм (низ) 2 подноса 457 x 660 мм (верх)	8.92	260
		HCW 3	1543 x 756 x 508	3 подноса 457 x 660 мм	3,67	119
		HCW 5	1543 x 756 x 832	3 подноса 457 x 660 мм (низ) 2 подноса 457 x 660 мм (верх)	4,47	147
		HCW 8	2438 x 756 x 832	5 подносов 457 x 660 мм (низ) 3 подноса 457 x 660 мм (верх)	8,69	260

*данные в таблице приведены для витрин типа full-serve

** американский стандарт



Henny Penny HMR 105



Henny Penny CWH 23



Henny Penny HMR 103